

項	品名・仕様	数量	品名・仕様	数量
	土砂禁止ダンプ 4トン車級	1	スベアタイヤキャリア 後巻き上げ式	1
	製品型式: DR4-01S	1	側方作業灯(タイヤ灯) 角形(LED 3W×9個)・サイドバンパー左右・キャブ内スイッチ付	1
	内法寸法(L×W×H): 4600×2070×1300	1	タイヤ歯止め 付き	1
	デッキ板厚: 高張力鋼 t6.0	1	キャブ塗装 ナシ	1
	サイドゲート板厚: 高張力鋼 t3.2	1	陸送費	1
	テールゲート板厚: 高張力鋼 t4.5	1		
	フロントパネル板厚: 高張力鋼 t3.2	1		
	フロントパネルY': 1450	1		
	プロテクタA寸法(上): 450	1		
	プロテクタB寸法(下): 350	1		
	プロテクタ三方囲H: 250	1	【備考】	
	プロテクタ側板巾D1: 205	1	シャン型式: 2KG-FC2AGBA-CBABAB	
	プロテクタ側板巾D2: 205	1	タイヤサイズ 前後共: 225/90R17.5 127/125L	
	ボデーL長さ増し	1	三面図No. HDR-SC625参照	
	サイドゲート高さ増し	1		
	テールゲート高さ増し	1		
	デッキ板厚増し	1		
	サイドゲート板厚増し	1		
	テールゲート板厚増し	1		
	フロントパネル板厚増し	1		
	ボデーW長さ増し	1		
	作業灯 プロテクタ上部・角型・左右(LED、3W×9個)	1		
	作業灯キャブ内スイッチ 付き	1		
	プロテクタ三方囲い H=250	1		
	プロテクタ側板・箱形 B形	1		
	プロテクタ上部・シート止め 丸棒A形(φ13)	1		
	ボデー梯子 丸パイプ・A形・鉄・溶接左右	1		
	固定柱変更 後固定柱(巾200)・鉄(t6.0)	1		
	テールゲート形状 一枚横開・右開左支点	1		
	観音ロック 横開き・三連ロック(φ30)	1		
	テールゲートヒンジ補強 播磨タイプ補強(φ25)	1		
	テールゲート開閉方式 ナシ	1		